

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD


Design	Glat
Anvendelse	Indvendig og udvendig
Tykkelse	63 mm
Lås	ASSA 565
Hængsler	3 stk. skruet (Standard)
Indlæg dør	Stenuld (Isolering)

KARM


Karm	Type 1 (Blokkarm)
Dybde	110 mm
Indlæg	Stenuld (Isolering karm)
Bundstykke	Type 3, malet
Adjufix	Monteringsbolte

KLASSIFIKATIONER


Korrisionsklasse	C2
Behandling	Galvaniseret og pulverlakeret (malet)
Brand	60 minutter
Lydisolering	Rw 42 dB
Isoleringsevne - U-værdi	1.6 W/m ² k / kalkuleret 1,4 W/m ² k.
Røggas	Ja
Indbrud	Tilbydes i RC3 Tåler klimaforskelle som yderdør



Bundstykke Type 3



Blokkarm | 110 mm |



STØRRELSER

Størrelse	Modul	Murhul	Karmydermål
Single dørblad	M9 x 21	910 x 2100 mm	880 x 2085 mm
	M10 x 21	1010 x 2100 mm	980 x 2085 mm

*Dobbeltدøre venligst forespørg

FRIÅBNING

	Modul	Dørblad	90 g.	180 g.
	M9		720 mm	760 mm
	M10		820 mm	860 mm

