

Introduktion

For at opnå det bedste mulige resultat med en ståldør, skal dør og karm efterses mindst 2 gange om året. Vedligeholdelse af et produkt er vigtigt og nødvendigt, for at opnå det maksimale udbytte af produkt service og lange levetid.

Hvis der er komponenter der ikke er fungerende ved inspektionen, skal disse udskiftes.

Ved inspektion

Områder som er listet op neden under, er vigtige at få tjekket efter, for at døren har den længst mulige levetid:

Efterjustering:

- Produktet kan efter kortere tid, have brug for efterjustering. Dette skal gøres i karmskruer/adjuxen, hvor luften mellem dør og karm skal være ensartet.

Smøring:

- Smøring af hængsler og lås skal gøres 1-2 gange om året med syrefri olie. Husk at aftørre overskydende olie, da dette kan beskadige overfladen på produktet.

Rengøring af overflader:

- En gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på malingen/lakering på døren.
Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
- Værktøj som skal bruges til rengøring er følgende:
 - Mild sæbe med vand
 - Fnugfri klude, som ikke må være slibende
 - Blød børste eller en svamp
- Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøringsmidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger.
Undgå overdreven gnidning og over-rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.